

# Personal WebBase 0.75 (Beta)

## Anmerkung zu Version 0.75 und aufwärts

Bei den Versionen 0.75 und aufwärts handelt es sich um die Beta-Version 0.74 (08.08.2009), die im Jahr 2022 leicht angepasst wurde, um mit PHP 8.1 lauffähig zu sein. Dennoch sind diese Versionen derzeit nicht als "up to date" anzusehen und haben (derzeit) lediglich einen historischen und nostalgischen Wert.

## Anmerkung zu den Versionen 0.80 und 0.81

Die Versionen 0.80 und 0.81 waren im Entwicklungsstadium "Work in Progress", aber aufgrund zu vieler gleichzeitiger Änderungen wurde der Code sehr instabil und unübersichtlich, sodass er nicht mehr fertiggestellt werden konnte. Die Entwicklung von Personal WebBase ist daraufhin eingestellt worden.

Version 0.80 (SVN-Verzeichnis „trunk\_080\_wip\_cancelled“):  
0.80 WIP vom Samstag, 31. Juli 2010, 21:01:31

Version 0.81 (SVN-Verzeichnis „trunk\_081\_wip\_cancelled“):  
0.81 WIP von 2016 mit Hotfixes aus 2018

## Weiterentwicklungen

Personal WebBase wird derzeit nicht aktiv weiterentwickelt.

Da es jedoch unter der Apache 2.0 Lizenz steht, kann jeder Entwickler den Quellcode herunterladen und abändern, und somit auch einen „Fork“ oder eine Weiterentwicklung vornehmen.

## Sicherheitshinweis

BITTE BEACHTEN SIE: PERSONAL WEBBASE VERSCHLÜSSELT DATEN DER NUTZER NICHT UND KÖNNTE AUFGRUND DES ALTERS VIELE SICHERHEITSLÜCKEN AUFWEISEN. BITTE BETREIBEN SIE PERSONAL WEBBASE DAHER NUR AUF IHREM EIGENEN SYSTEM BZW. IM INTERNEN NETZWERK, NIEMALS JEDOCH AUF EINEM ÖFFENTLICHEN SERVER.

**Auf den nächsten Seiten folgt nun das Handbuch des Stands 0.74  
Es ist eventuell nicht vollständig und aktuell.**

## **Server-Systemmindestanforderungen**

1. System, das mit Apache/PHP/MySQL umgehen kann. Empfohlen: Linux/Windows
2. Apache HTTPD oder vergleichbarer HTTP-Daemon
3. PHP ab Version 4.3.0 mit Erweiterungen "ftp", "mysql", "session", "zlib";  
Verbindungen nach Außen sollten aktiviert werden für diverse Modulfunktionen
4. MySQL ab Version 3
5. FTP-Zugang
6. Optional: PHP-Interpreter zugänglich für "Cron" bzw. "Geplante Tasks"
7. Optional: Mailausgang für PHP
8. Mindestens 5 MB freien Webespace  
Zusätzliche Module wie z.B. user\_phpmyadmin belegen viel Speicherplatz

## **Client-Systemmindestanforderungen**

1. Aktivierte Cookies
2. Browser, empfohlen Internet Explorer 6, Opera 9.20 oder Firefox 2.0

## **Installation**

Sie sollten - sofern Sie dazu die Möglichkeit haben - für Personal WebBase einen eigenen MySQL- und FTP-Benutzer sowie eine eigene MySQL-Datenbank anlegen. Dies ist aber nicht zwingend nötig und wird die Leistung oder Qualität des Personal WebBase-Systems nicht verändern. Es würde jedoch die Sicherheit unter Umständen steigern. Es wird dringend davon abgeraten, Personal WebBase mit MySQL als „root“-Benutzer zu nutzen!

1. Entpacken Sie Personal WebBase und laden Sie es in ein Serververzeichnis, das durch Apache aufrufbar ist
2. Bearbeiten Sie secured/config.inc.php für MySQL-Zugangsdaten
3. Rufen Sie Personal WebBase auf und ändern Sie das Administratorpasswort
4. Besuchen Sie den Administrationsbereich
  - Bearbeiten Sie die Konfigurationswerte
  - Installieren Sie zusätzliche Module und Designs, die Sie auf [www.personal-webbase.de](http://www.personal-webbase.de) finden können.

## **Update**

Bei einem Update gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beziehen Sie Personal WebBase in einer neuen Version von [www.viathinksoft.de](http://www.viathinksoft.de)
2. Entfernen Sie das komplette Personal WebBase-Verzeichnis.
3. Entpacken Sie Personal WebBase in Ihrem Webverzeichnis und gehen Sie die Schritte wie bei einer Neuinstallation durch (Das Administratorpasswort sowie die Kundendaten bleiben gesetzt)
4. Loggen Sie sich in den Administrationsbereich ein und installieren Sie ggf. Module und Designs, die nachträglich bei Ihrer alten Installation hinzugefügt wurden.

Sollten Sie Probleme beim Löschen des Personal WebBase-Verzeichnisses haben, kann das daran liegen, dass Ihr FTP-Programm keine .htaccess- bzw. .htpasswd-Dateien erkennen kann, da diese Unsichtbar sind. Erkundigen Sie sich in diesem Fall nach einer alternativen FTP-Software oder konsultieren Sie die Bedienungsanleitung. Gegebenenfalls können WebFTP-Programme die versteckten Dateien anzeigen und entfernen (das WebFTP-Modul von Personal WebBase kann nicht genutzt werden, um sich selbst zu löschen).

## Sicherheitshinweise

Personal WebBase wird auch ohne die Beachtung dieser Hinweise funktionieren, jedoch wird es empfohlen die nachfolgenden Richtlinien - wenn auch nur teilweise - zu befolgen, sofern diese mit ihrem WebSpace-Angebot konform sind:

1. Personal WebBase sollte einen eigenen FTP-Account mit einem separaten Passwort nutzen
2. Personal WebBase sollte eine eigene MySQL-Datenbank mit einem separaten Passwort nutzen. Eine eigene Tabelle erhöht nur die Übersichtlichkeit, nicht die Sicherheit.
3. Personal WebBase sollte ein eigenes Apache-Webverzeichnis erhalten und sollte auf fremde Ressourcen (wie z.B. Ihre private Homepage oder Passwortlisten nicht zugreifen dürfen). Wenn es möglich ist, sollte Personal WebBase daher eine eigene Sub-Domain erhalten oder bei einem Confixx-System einen eigenen Kundenaccount erhalten. Es ist auch möglich, `safe_mode` einzusetzen und Personal WebBase einen eigenen Benutzer und/oder ein `open_basedir` zuzuweisen.
4. Verwenden Sie, wenn möglich, die `safe_mode`-Einstellung bei PHP. Personal WebBase kann diesen Modus seit Kurzen vollständig umgehen.
5. Verwenden Sie HTTPS (SSL), um sichere Verbindungen herzustellen. Wenn Sie eine SSL-Verbindung aufbauen können, sollten Sie `$force_ssl` in der `config.inc.php` auf `"1"` setzen, damit SSL-Verbindungen erzwungen werden.

Klicken Sie im Administratormenü auf Systemcheck und betrachten Sie die Ausgabe von `core_sicherheit`, um mögliche Schwachstellen zu sehen.

### Am wichtigsten sind jedoch folgende Hinweise!

1. Installieren Sie niemals nicht von ViaThinkSoft zertifizierte Module!
2. Installieren Sie niemals nicht von ViaThinkSoft zertifizierte Designs!
3. Lagern Sie Ihre wichtigen Daten niemals auf nicht von ViaThinkSoft zertifizierten Kundenservern! Alternativ können Sie auch ein Personal WebBase-System auf Ihrem eigenen System installieren (das dann jedoch keinen externen Zugang hat).

Die Missachtung dieser drei Richtlinien kann zum Diebstahl Ihrer bei Personal WebBase gesicherten Daten führen! Außerdem können Designs oder Module mit böartigem Code Ihre Daten klauen, löschen oder Ihrem System Schaden zufügen. Beachten Sie, dass der Administrator Ihres Personal WebBase-Systems vollen Zugriff auf Ihre Daten erhält. Wählen Sie daher nur einen Server, bei dem der Datenschutz garantiert ist. Während der Beta-Phase von Personal WebBase werden keine Kundensysteme von ViaThinkSoft betreut. Der Datenschutz gilt jedoch trotzdem auf diesen Systemen.

Sie sollten außerdem für Personal WebBase separate Passwörter verwenden, die in keinem anderen Dienst aktiv sind. Noch besser ist es, für jeden Zugang (MySQL, FTP, ...) ein anderes Passwort zu wählen.

Ein letzter Hinweis noch: Verwenden Sie stets die aktuelle Version von Personal WebBase! Eventuelle Sicherheitslücken werden nach der Bekanntgabe umgehend von dem Entwicklerteam rekonstruiert und geschlossen. Sollten Sie den Verdacht einer Sicherheitslücke haben, melden Sie diese sofort, auch wenn Sie keinen Beweis dafür haben!

Besuchen Sie das Personal WebBase-Portal unter [www.personal-webbase.de](http://www.personal-webbase.de) für weitere Informationen.

## Versionshistorie ab Version 0.50

- 0.50 \$modfehler ist abgeschafft worden  
Verzeichnis design/ wurde angelegt  
Erste Veröffentlichung der Beta-Version
- 0.51 Alle Unicode-Codierungsfehler nun behoben  
gfx\_tablespancontent eingeführt  
net2ftp auf version 0.92 gebracht  
Kleinere Korrekturen  
Fatal Vortex: Beim ändern wird Passwort nicht übertragen  
HTML-Fehler verursachen Probleme mit Opera, kleine korrektur  
style.css.php eingeführt, sodass man in Autostarts auch schon  
\$header und \$footer anwenden kann. Man muss jetzt in den  
CSS-Dateien ### eingeben, damit es in den Designpfad umgewandelt  
wird.  
Fehlerkorrektur bei admin\_benutzer/kraftsetzung/lock
- 0.52 Fehler bei FTP/PMA/Mail behoben
- 0.53 WebFTP-Software aktualisiert  
phpMyAdmin aktualisiert  
Versionsangaben für Fremdanbietersoftware eingeführt  
Fehler bei Confixx-Modul behoben: Beim editieren wurde keine  
Ordnerinformation gespeichert  
Korrektur der Passwortgenerierung (Passwort vergessen)  
ironbase\_termine: "end\_date" & "end\_time" abgeschafft  
> Manuell durchzuführen:  
ALTER TABLE `ironbase\_termine` DROP `end\_date`, DROP `end\_time`;  
Kalender: Bearbeiten und Löschen hinzugefügt, Sektion weiterentwickelt  
Weitere kleinere Verbesserungen  
Nun können Benutzer auch HTML-Umschreibungen (z.B. &auml;) und  
Anführungszeichen nutzen
- 0.54 Personal WebBase sperrt sich, wenn das Administratorpasswort noch in  
Werkseinstellung vorliegt  
Module admin\_design erstellt  
Neue Admin/Konfiguration-Struktur  
Änderung der var.inc.php-Struktur: \$menuevisible und \$license hinzugefügt  
Kleine Verbesserungen
- 0.55 phpMyAdmin auf 2.9.0.3 aktualisiert  
Großes Problem beim Datentransfer behoben - er funktioniert nun wieder!  
Ein Gast muss beim Datentransfer-Aktionen kein Passwort mehr eingeben  
Ersatzwerte können nun nicht mehr über GET/POST eingeschleußt werden,  
wenn bei einem var.inc.php-Aufruf ein Wert nicht gesetzt wurde!  
Modul admin\_benutzer verbessert  
Die Löschung alter Termine nach 7 Tagen funktioniert nun endlich  
"Anzeigen"-Links entfernt, neue Struktur für menuepunkt.inc.php;  
Grafikfehler bei IE bei Streifendesign behoben...  
Die Konstante IBLEGAL Wird gesetzt, damit Modulinhalt nicht mehr ohne  
das Personal WebBase-System ausgeführt werden können  
Länderliste bei user\_kontakte wird wieder von Lexus bezogen  
Kirchenfest-Modul: Sonderzeichen werden ersetzt  
Personal WebBase kann nun über den Wert „lock“ bei secured/config.inc.php  
gesperrt werden. Dies verhindert Datenverlust bei einem Updatevorgang.  
Kleine Verbesserungen

- 0.56 phpMyAdmin auf 2.9.1 aktualisiert  
 Array \$datenbanktabellen wird von System angelegt  
 CREATE wird nur ausgeführt, wenn Tabelle nicht vorhanden  
 Schwere Sicherheitslücke bei main\_pwdvergessen behoben  
 Parsingfehler bei user\_verwaltung behoben  
 Begonnen, das Cronjobsystem mit core\_cronjob einzuführen  
 + Link-Updates werden geprüft  
 Verzeichnis temp/ nach modules/admin\_module/ verschoben  
 Farbige Zeilen bei gfx\_tablecontent werden abgeschafft  
 OPTIMIZE wird nur ausgeführt, wenn etwas Löschprozess durchgeführt wurde  
 Standardwert für enable\_userreg = 0  
 db\_debug abgekapselt, Regulation über \$mysql\_zugangsdaten["logging"]  
 Datenbanktabellen und -felder werden beim Start ausgelesen, sodass Module  
 Felder oder Tabellen hinzufügen können -> weniger Junk-SQL-Abfragen  
 Datenbanktabellen und Konfigurationswerte werden nun nicht mehr  
 automatisch gelöscht, wenn Modul entfernt  
 -> Dafür manuelle Funktion im Admin-Interface  
 user\_email wurde in user\_popper umbenannt  
 > Manuell durchzuführen:  
 UPDATE `ironbase\_module` SET `modul` = 'user\_popper' WHERE `modul` = 'user\_email'  
 Kleinere Veränderungen
- 0.57 phpMyAdmin auf 2.9.1.1 aktualisiert  
 user\_links: Fehler beim Ändern eines update\_end-Feldes behoben  
 \$konfiguration wird nun durch ib\_add\_config und ib\_change\_config  
 reguliert... MySQL-Abfragen pro Aufruf verringert  
 Weniger unnötige INSERT-MySQL-Abfragen werden beim Start gestellt  
 Erstes Argument von gfx\_tablecontent() wurde entfernt  
 admin\_datenbank ist nun mit user\_phpmyadmin verlinkt  
 Zur eindeutigen Identifikation wurden „crossover“-Ordner in die  
 Modulverzeichnisse eingefügt, um Modulverknüpfungen genaustens  
 darzustellen.  
 Große Veränderung! \$konfiguration ist nun 2-Dimensional  
 Unique ist nun Name+Modul  
 > Manuell durchzuführen  
 ALTER TABLE `ironbase\_konfig` DROP INDEX `name`,  
 ADD UNIQUE `name\_and\_modul` (`name`, `modul`)  
 Designs können nun über das Interface (de)installiert werden!  
 Sicherheitsverbesserung für Administratorpasswort-Setzung  
 \$datenbanktabellen umstrukturiert ... nun auch mit Feldstruktur!  
 Große Veränderung: Tabellenfelder werden nun ggf. ergänzt  
 Funktion ib\_newdatabasetable() eingeführt  
 EINMALIG Manuell durchzuführen:  
 > DROP TABLE `ironbase\_net2ftp`  
 > RENAME TABLE `ironbase\_ftp` TO `ironbase\_net2ftp`  
 > UPDATE `ironbase\_module` SET `table` = 'net2ftp' WHERE `table` = 'ftp'  
 > DROP TABLE `ironbase\_popper\_konten`  
 > RENAME TABLE `ironbase\_email\_konten` TO `ironbase\_popper\_konten`  
 > UPDATE `ironbase\_module` SET `table` = 'popper\_konten' WHERE `table` = 'email\_konten'  
 > DROP TABLE `ironbase\_popper\_messages`  
 > RENAME TABLE `ironbase\_email\_messages` TO `ironbase\_popper\_messages`  
 > UPDATE `ironbase\_module` SET `table` = 'popper\_messages' WHERE `table` = 'email\_messages'  
 Kleinere Veränderungen
- 0.57 \$kunde -> \$benutzer  
 Neue Einloggstruktur mit Sicherheitsverbesserung  
 Promoter der Cronjobs wird angezeigt  
 Konfiguration: cronviahttp -> passivcron  
 Manuell auszuführen:  
 > DELETE FROM `ironbase\_konfig` WHERE `name` = 'cronviahttp' AND `modul` = 'core\_cronjob'  
 Weitere Veränderungen

0.58 Diverse Verbesserungen

0.59 Einige Module wurden ausgehängt und werden nun separat zum Download angeboten  
Datenbanktabellen können nun geleert oder gelöscht werden  
Konfigurationswerte können nun entfernt oder auf Standard zurückgesetzt werden  
Design red\_xp wurde hinzugefügt  
Diverse Verbesserungen

EINMALIG manuell durchzuführen:

- > ALTER TABLE `ironbase\_datentraeger\_kategorien`  
ADD `nummer` bigint(21) NOT NULL default '0';
- > UPDATE `ironbase\_datentraeger\_kategorien` SET `nummer` = `id`;
- > ALTER TABLE `ironbase\_datentraeger\_kategorien` DROP `id`;
- > ALTER TABLE `ironbase\_datentraeger\_kategorien`  
ADD `id` BIGINT(21) NOT NULL AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST;

0.60 Linkfehler bei Kalendermodul behoben, umbenannt in user\_kalender  
EINMALIG manuell durchzuführen:

- > DROP TABLE `ironbase\_kalender`;
- > RENAME TABLE `ironbase\_termine` TO `ironbase\_kalender`;
- > UPDATE `ironbase\_module` SET `table` = 'kalender' WHERE `table` = 'termine';

0.61 Modul „admin\_systemcheck“ eingeführt  
Weitere Verbesserungen

0.62 Tippfehler bei admin\_systemcheck behoben  
Bug bei user\_kalender behoben  
Core: transamp kann nun deaktiviert werden für HTML-Module  
z.B. user\_html

0.63 Wichtige Verbesserungen am Session-Management vorgenommen  
Session Fixations sollten nun nicht mehr möglich sein  
Weitere Änderungen stehen noch aus

0.64 Zahlreiche Verbesserungen und Sicherheitsupdates!

Personal WebBase wurde safe\_mode-Kompatibel; Dateiaploadtechnik verbessert  
Kernmodule core\_directftp und core\_sicherheit eingeführt!

Sessions werden nun verschlüsselt in Datenbank gespeichert.  
SID-Cookies werden erzwungen.

Folgende MySQL-Querys müssen vor dem Update durchgeführt werden:

- > DELETE FROM `ironbase\_konfig` WHERE `name` = 'ftp-server';
- > DELETE FROM `ironbase\_konfig` WHERE `name` = 'ftp-username';
- > DELETE FROM `ironbase\_konfig` WHERE `name` = 'ftp-passwort';
- > DELETE FROM `ironbase\_konfig` WHERE `name` = 'ftp-verzeichnis';

0.65 Kleinere Verbesserungen; Session-Abgelaufen-Meldung hinzugefügt.

0.66 modulseite.php überprüft nun die Rechte, nicht mehr das Modul selbst  
Es werden weniger MySQL-Querys pro Seitenstart ausgeführt  
Personal WebBase funktioniert nun auch im PHP-Fehlermodus E\_ALL  
Weitere HTML 4.01 Validierungen durchgeführt  
Etliche Sicherheitsmerkmale  
Neue Icons für alle Module  
Suchfunktion eingebaut  
Weitere Korrekturen

0.67 Beheben eines Sicherheitsproblems

0.68 net2ftp und phpMyAdmin funktionieren jetzt einwandfrei.

0.69 Behebung diverser Fehler, Strenge MySQL-Fehlerkontrolle eingeführt  
KEYS und UNIQUES werden nun durch Funktion normalisiert

Link-Parsing nun mit Dynamik-Check  
Suchmasken direkt in Module eingebaut  
Achtung: Die Datenbankstrukturen von ironbase\_links und  
ironbase\_datentraeger\_kategorien werden verändert  
Etliche andere Neuerungen

- 0.70 E\_STRICT ist nun Standard (bzw. E\_ALL, sofern PHP <= 4)  
Abänderung der automatischen HTML-Zeichenkonvertierung  
-> Keine HTML-Code-Ausführung über Formulare mehr möglich  
-> Benutzer, die die Zeichen &, < oder > in ihren Passwörtern haben,  
könnten sich unter Umständen nicht mehr einloggen. Sie müssen Ihr Passwort  
neu setzen.  
file\_get\_contents() wird nun durch my\_get\_contents() ersetzt, die auf  
fsockopen() basiert  
Behebung diverser Probleme
- 0.71 Behebung kleinerer Probleme
- 0.72 Behebung kleinerer Probleme  
System-Verschlüsselungsfunktionen einheitlich umbenannt  
Fehler bei E-Mail-Benachrichtigung behoben  
E-Mail-Benachrichtigung für Links enthält nun Synchron-Direktlink  
Modul für Schnellanmeldung eingeführt
- 0.73 Behebung diverser Probleme  
Hinzufügung neuer Sicherheitsmechanismen
- 0.74 Benachrichtigung für Personal WebBase 0.80 funktioniert nun wieder  
Kleinere Fehler behoben (Boot-Prozedur-Bug durch Primärdatenbestand in  
0.73b behoben)
- 0.75 (2022, basierend auf 0.74 Release 08.08.2009)  
Umbenennung von IronBASE nach Personal-Webbase  
Behebung diverser Fehler und Herstellen von Kompatibilität für PHP 8.1

# Personal WebBase Entwicklerhinweise

## Leitmuster

- Automatisierung
- Kompatibilität
- Fehlererkennung
- Universalität
- Sicherheit

## Automatische Bereinigungsvorgänge der Module

- user\_termine: Alle Termine löschen, die bereits seit 7 Tagen abgelaufen sind.
- user\_ordner: In allen modulbezogenen Tabellen werden die Datensätze gelöscht, die einen ungültigen Ordnerbezug haben.
- admin\_datenbank: Alle Tabelleneinträge von #\_module werden gelöscht, wenn die dazugehörige Tabelle nicht mehr existiert.
- (admin\_module: Alle modulbezogenen Tabellen löschen, beidene das Modul nicht mehr in dem Modulordner vorhanden ist, inklusive jeweiliger Eintrag in ironbase\_module.)
- admin\_benutzer: Alle Datensätze löschen, bei denen kein gültiger Benutzereintrag gefunden werden kann.
- (admin\_konfig: Alle Konfigurationswerte löschen, bei denen kein Modul im Modulordner gefunden werden kann.)
- Alle Fächer löschen, zu denen kein gültiges Jahrgang gefunden wurde.
- Alle Noten löschen, zu denen kein gültiges Fach/Jahrgang gefunden wurde.

Vorschlag: Automatische Löschungen für Felder „user“, „folder“ und „modul“?

## Der Aufbau einer Modul-ZIP

Die Module müssen als ZIP gepackt sein und eine Datei mit dem Namen „ordnername.txt“ enthalten. Diese Datei bestimmt den Namen des Moduls (ohne Enter am Dateiende!). Ist die Datei nicht vorhanden, so behält der Ordner seinen Zufallsnamen!

Die Dateien in der ZIP Datei müssen in der Wurzel sein.

## Wie eine korrekte MySQL-Query aussieht:

- Feldnamen werden mit ` abgegrenzt
- Es wird db\_escape verwendet
- Es steht kein ; am Query-Ende
- Werte werden mit ' abgegrenzt
- SELECT \* sollte verhindert werden
- db\_query verwenden für diverse Datenbanksysteme

## Deutsche Sonderzeichen

<i>Zeichen</i>	<i>HTML</i>	<i>JavaScript</i>
Ä	&Auml;	\u00c4
ä	&auml;	\u00c4
Ö	&Ouml;	\u00d6
ö	&ouml;	\u00f6
Ü	&Uuml;	\u00dc
ü	&uuml;	\u00fc
ß	&szlig;	\u00df

## **Cronjob-Aufruf**

*moduleseite.php?modul=core\_cronjob&seite=run*

Weisen Sie Ihren Server dazu an, dieses PHP-Script jede Minute auszuführen! Wenn Sie dies nicht tun, können einige Module Aufgaben wie z.B. Terminerinnerungen oder Ähnliches nicht mehr zeitgemäß ausführen!

Wenn Sie diesen Cronjob nicht durch den Server ausführen, wird Personal WebBase bei HTTP-Aufrufen versuchen, die Aufgabe auszuführen. Dies wirkt sich auf die Ladegeschwindigkeit der Seite aus. Personal WebBase fügt am Seitenende ein <img>-Objekt hinzu, sobald der letzte Cronjob 2 Minuten alt ist. Dieses Objekt führt dann einen Cronjob durch.

Nutzen Sie Personal WebBase auf einem Windows-System, so verwenden Sie "Geplante Tasks".

Wenn Sie unbedingt aktive Cronjobs brauchen, so können sie auch einen fremden Server darauf anweisen, folgende Adresse minütlich aufzurufen:

*moduleseite.php?modul=core\_cronjob&seite=run&silent=yes*

Der Parameter „silent“ verhindert Ausgaben um Traffic zu sparen.

## Ressourcen von Drittanbietern

Folgende Module enthalten Scripts oder Ressourcen von Drittanbietern:

admin\_module & admin\_design:

- Verwendung einer abgeänderten Form der PHP-Klasse dUnzip 2.2 von Alexandre Tedeschi:

<http://www.phpclasses.org/browse/package/2495.html>

user\_phpmyadmin (separat erhältlich):

- Verwendung der Software „phpMyAdmin“

user\_popper (separat erhältlich):

- Verwendung der Software „Popper Webmail“

user\_net2ftp (separat erhältlich):

- Verwendung der Software „net2ftp“

user\_kontakte:

- Parsing der Länderliste von [www.lexas.net](http://www.lexas.net)

Icons von David Vignoni's „nuvola“ 1.0: <http://www.icon-king.com/>

Menü-Scrollingscript in JavaScript:

Sven-Michael "Alucard" Stübe @ [www.atrahor.de](http://www.atrahor.de)

Entnommene Code-Snippets:

- md5\_encrypt & md5\_decrypt von Alexander Valyalkin

<http://de3.php.net/manual/de/function.md5.php#43696>

- sessao\_\*-Funktionen von [rafael.tz@uol.com.br](mailto:rafael.tz@uol.com.br)

<http://www.php.net/manual/de/function.session-set-save-handler.php#34394>

- Und weitere, nicht dokumentierte